



GENEREL BESKRIVELSE

Junckers Møbellak Vandbaseret er et indendørs lakprodukt til overfladebehandling af afslebne/ubehandlede samt tidligere lakerede overflader af træ.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret acryl-/polyurethanlak.

Emballagestørrelse: 0,375 og 0,75 liter.

Udseende: Cremefarvet/mælkehvid i emballagen. Farveløs film efter tørring.

Glansgrad: Mat og Halvblank.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² per liter.

Før lakering: Omrøres grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Lakpense eller lakrulle.

Overfladetemperatur: Mindst 15° C.

Fortynding: Lakken leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid:

Ca. 4 timer ved 20° C og 50 % RF.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Påfør kun 2 lag lak per døgn.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og uregelmæssigheder fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning og overfladen tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Påfør 1 lag lak og lad tørre. Slib derefter med sandpapir korn 180-240. Fjern slibestøv og aftør overfladen med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Gentag behandlingen 1-2 gange.

Tidligere lakerede overflader:

Vask med Junckers GulvRens, 2 dl til 8-10 liter vand, inden lakering. Mellemslib med sandpapir korn 180-220. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand.

Lav prøvestrygning på et par felter, 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, lakeres hele overfladen med 1 lag Junckers Møbellak vandbaseret.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, afslibes til rent træ og der fortsættes som beskrevet under ubehandlede/afslebne overflader.

Overflader behandlet med voks/polish:

Skal afslibes til rent træ før lakering.

Rengøring: Hårdt opvredet klud.

VIGTIGT

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 10.3 Junckers GulvRens